



Luftverbrauch mit einfachem Düseneinsatz in NI/min:

Düseneinsätze - d Betriebsdruck:	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
4 bar	60	78	115	154	175	218	255	315
5 bar	66	90	132	182	213	266	305	365
6 bar	75	109	145	195	237	302	355	420
7 bar	86	124	170	222	275	348	388	495
8 bar	97	141	183	260	306	387	445	535

Luftverbrauch mit Zwillingsdüseneinsatz in NI/min:

Düseneinsätze - d Betriebsdruck:	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
4 bar	88	143	185	257	310	385	455	468
5 bar	106	156	215	309	372	455	540	610
6 bar	124	188	255	360	425	530	605	725
7 bar	140	207	292	405	484	580	680	825
8 bar	153	231	305	442	558	685	778	900

Druckluftanschluß: empfohlen 5 bar bis 8 bar, max. 10 bar
trocken, ölfrei, gefiltert!

Standard Drehzahl: ca. 600 1/min, Gewicht der Düse: ca. 250g

Standard Wirkdurchmesser:

Wirk-ø L	75	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200

Bestell-Nr.: ARN50 - L - d

Ausstattungsoptionen:

- mit Zwillingsdüseneinsatz: ARN50-L-d-Z
- mit Abfragesensor RS50-1-050 einschl. 5m Kabel
- in Ex-Ausführung

Garantie 2 Jahre, auf Verschleißteile wie Lager 6 Monate.