



Luftverbrauch mit einfachem Düseneinsatz in NI/min:

Düseneinsätze - d Betriebsdruck:	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
4 bar	56	72	103	148	167	207	250	303
5 bar	64	84	126	177	207	255	296	348
6 bar	70	106	139	195	230	290	343	399
7 bar	81	122	166	218	265	335	378	472
8 bar	90	140	182	258	298	372	435	503

Luftverbrauch mit Zwillingsdüseneinsatz in NI/min:

Düseneinsätze - d Betriebsdruck:	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
4 bar	79	126	175	248	295	370	430	505
5 bar	98	150	205	300	355	445	520	610
6 bar	119	174	245	360	410	518	590	710
7 bar	137	194	281	395	470	570	702	810
8 bar	151	211	295	420	533	655	772	890

Druckluftanschluß: min. 5 bar bis max. 10 bar
trocken, ölfrei, gefiltert!

Standard-Wirkdurchmesser: 35 mm, Gewicht der Düse: ca. 250g
Standard-Drehzahl: ca. 750 1/min (druckunabhängig)
Auf Wunsch ist die CRN54-35 auch mit anderen Drehzahlen lieferbar!

Bestell-Nr. mit einem Düseneinsatz je Seite: **CRN54 - 35 - d**

Bestell-Nr. mit zwei Düseneinsätzen je Seite : **CRN54 - 35 - d - Z**

Garantie 2 Jahre, auf Verschleißteile wie Lager 6 Monate.